



BO 335

**Ganzglasduschsystem
Glass Shower System**

Ganzglasduschsystem BO 335

Weniger ist mehr – das gilt auch für BO 335! Der minimalistische Auftritt der Systemelemente vermittelt Leichtigkeit und Anmut. Als kleinster Beschlag des GRAL Sortiments ist BO 335 trotzdem eine große Nummer. Ob die Wandanbindung der Festteile durch Winkel oder Profile erfolgt,

in Verbindung mit den gerundeten Bandkörpern ergibt sich jederzeit ein harmonisches Gesamtbild. Türknoopf und Beschläge sind innen glasflächenbündig. Die planen Flächen sind so besonders pflegefreundlich.

Glass Shower System BO 335

Less is more – so enter the BO 335! The minimalist appearance of the system elements creates lightness and grace. The BO 335 is the smallest-sized series of the GRAL product range, but a big success nonetheless! The fixed panels can be attached to the wall with brackets or with profiles,

both harmonising in form with the radiused hinges. The door knob and the fittings are flush to the panel on the inside, which makes for smooth surfaces that are very easy to clean.



BO 335 TYPE 200 W



Beschlag
Versenkte Punkte schaffen plane Glasinnenflächen


Fitting
Counter-sunk single-point fixings for smooth interior surfaces.




Type 100



Type 110
W/P



Type 130
W/P




Type 131
W/P




Type 200
W/P



Type 220
W/P




Type 230
W/P



Type 231
W/P


W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.
Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).




Type 255
W/P



Type 260
W/P



Type 265
W/P



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6 ⁽⁴⁾
	Plane Türgläser - Flat door panels	6 ⁽⁷⁾	8
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 500 ⁽³⁾		■
	Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	1850, 2000	
Verstellmöglichkeit⁽¹⁾ (mm) Adjustability⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W	+1 / -1	
	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+1 / -1	
	Band - Hinge G/G 135°	+2 / -2	
	Winkel - Bracket G/W	+1 / -1	
	Profil - Profile	+8 / -8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen Single-action hinges with countersunk holes	Serie(s) BO 335	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower	■	
	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■ ⁽⁶⁾	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes		■
Bemerkungen Remarks	135° Glas-Glas-Verbindungen nur mit Gegenplatte möglich (BO 333.) Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden. 135° glass-to-glass connections only possible with clamping plate fittings. Fixed panels can be held with either brackets or profiles.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

(4) Gilt nicht für Varianten mit Wandprofil - Does not apply to wall profile versions

(6) Lösung nur mit Beschlägen mit Gegenplatten möglich - Solution only possible with clamping plate fittings

(7) Typ 255 P/W mit 8 mm Türglasdicke, Type 255 P/W with 8 mm door glass thickness

