


BO 380

**Ganzglasduschkabine
Glass Shower System**







Typ 200
W/P




Typ 220
W/P




Typ 230
W/P




Typ 231
W/P




Typ 250
W/P




Typ 255
W/P



Typ 260
W/P



Typ 265
W/P



Typ 530

Ganzglasduschesystem BO 380 Glass Shower System BO 380

Der Newcomer im Sortiment!

Die im abgerundeten Design gestalteten, punktgehaltenen Beschläge ermöglichen beim neuen Duschesystem BO 380 eine Pendelfunktion der Duschtür. Türen können auf Wunsch nach innen oder nach außen geöffnet werden – über einen Öffnungswinkel von 90° hinaus.

Dank einer geschickten Positionierung der Glasbearbeitungen bieten die im Duschesystem BO 380 verwendeten Glas/Glas-Beschläge einen weiteren Vorteil bei der Installation: die undurchbrochene Glaskante der Fixteile kann mit einer durchgehenden Dichtung versehen werden.

Ein spezieller Kunststoff-einsatz im Glasausschnitt der Duschtür sorgt für einen guten Abschluss am Band-drehpunkt und dient, durch seine spezielle Ausformung, als Anschlagsschutz. Oberflächenbeschädigungen werden beim Öffnen der Tür nach Außen weitestgehend verhindert.

Beim Duschesystem BO 380 werden Duschtüren grundsätzlich an ein Fixteil angebunden. Die Befestigung der Fixteile erfolgt wahlweise mit Wandwinkeln oder mit einem Wandanschlussprofil.

The newcomer to the portfolio!

The point-fixed hinge fittings in their attractive radiused design are of the double-action type, making the door of the new BO shower cubicle particularly user-friendly. However, it can also be configured to just open inwards or outwards – at angles in excess of 90° if required.

Thanks to the clever location of the machined openings in the glass, the glass-to-glass fittings of the BO 380 shower system offer a further installation advantage: the continuous glass edge of the fixed screens can be provided with an uninterrupted, full-length seal.

A special plastics insert in the cut-out in the shower door ensures a good seal at the hinge fulcrum, while its special shape also provides for effective impact protection, extensively preventing surface damage when opening the door outwards.

With the BO 380 shower system, the door is always attached to a fixed screen. The fixed screens can in turn be connected to the building structure using either angle brackets or a wall connection profile.



Messingbeschläge mit versenkter Punktbefestigung. Durchgehende Dichtung am Fixteil. Einsatz im Glasausschnitt dient als Anschlagsschutz bei Türöffnung nach außen.

Brass fittings with counter-sunk single-point fixing. Uninterrupted seal on fixed panel. Insert in glass cut-out serves as mechanical stop for outward opening doors



Pendeltürbeschlag im abgerundeten Design. Türenöffnen sowohl nach innen als auch nach außen.

Double action door fitting with striking angular design. Door open inwards and outwards.

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	
	Plane Türläser - Flat door panels	6	
	Gebogene Türläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm)⁽²⁾ Height of curved panels (mm)⁽²⁾	Type 260/260Ü - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
Verstellmöglichkeit⁽¹⁾ (mm) Adjustability⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/G 180°	+1 / -1	
	Band - Hinge G/G 135°	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/W	+1 / -1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Beidseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen	Serie(s) BO 380	
	Double action hinges with countersunk holes		
Materialien	Beschläge - Fittings	MS	
Materials	Profile - Profiles	LM	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Velour verchromt - Velour chromed	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes	■	■
Bemerkungen Remarks	Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden. Fixed panels can be held with either brackets or profiles. Halterungen und Türknopf im eckigen Design (Zubehör-Serie Quadrat) Support bars and door knob with angular design (accessories series Square)		

⁽¹⁾ "+-" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

⁽²⁾ Systemhöhe der Dusche - Shower system height

⁽³⁾ RW = Radius Duschkwanne - Shower tray radius

